

Gli utensili rotativi in feltro sono prodotti con lana 100% della miglior qualità australiana. Sono adatti all'uso con pasta diamantata per produrre una finitura speculare su stampi per plastica, trafilie etc. Gambo a 3x30 mm.

Velocità di rotazione consigliata 5-10 m/s. Tolleranza sulla lunghezza ± 5%.

	Dimensione (mm) x lunghezza	Gambo (mm)	Materiale	Q.tà min.	Codice Articolo
	Ø20 x 30 Ø20 x 30	3 3	Feltro morbido bianco Feltro duro resinato	10 10	FRC/10
	Ø15 x 25 Ø15 x 25	3 3	Feltro morbido bianco Feltro duro resinato	10 10	FRC/20
	Ø10 x 20 Ø10 x 20	3 3	Feltro morbido bianco Feltro duro resinato	10 10	FRC/30
	Ø6 x 15 Ø6 x 15	3 3	Feltro morbido bianco Feltro duro resinato	10 10	FRC/40
	Ø4 x 8	3	Feltro morbido bianco	10	FRC/50
	Ø 15	3	Feltro morbido bianco	10	FRC/60
	Ø 10	3	Feltro morbido bianco	10	FRC/70
	Ø20 x 30 Ø20 x 30	3 3	Feltro morbido bianco Feltro duro resinato	10	FRC/80
	Ø15 x 25 Ø15 x 25	3 3	Feltro morbido bianco Feltro duro resinato	10	FRC/90
	Ø10 x 20 Ø10 x 20	3 3	Feltro morbido bianco Feltro duro resinato	10	FRC/100
	Ø6 x 15 Ø6 x 15	3 3	Feltro morbido bianco Feltro duro resinato	10 10	FRC/110
	Dimensioni (mm) x lunghezza	Gambo (mm)	Materiale	Q.tà min.	Codice Articolo
	D= 10 x15	6	Feltro Duro	10	FRC/130
	D= 15 x 20	6	Feltro Duro	10	FRC/140
	D= 20 x 25	6	Feltro Duro	10	FRC/150
	D= 30 x 50 D= 35 x 50	6	Feltro Duro	10 10	FRC/170
	D= 40 x 50	6	Feltro Duro	10	FRC/180
	D= 50 x 60	6	Feltro Duro	10	FRC/190
	D= 25 x 40	6	Feltro Duro	10	FRC/160
	Feltri Lenticolari	Ø 25 mm Ø 40 mm Ø 50 mm Ø 60 mm			

Diamo sas , Via Botticchio 52
24041 Brembate (BG)
Tel. 035 802661 - Fax: 035 802229

DOSATRON **BIAx** Professional Power
Engis **HONGIA** SINCE 1978 **fts**